

## Svuotamento octabin

Sistemi per lo svuotamento Octabin, composti da un sistema idraulico di ribaltamento, barra di sicurezza e tramoggia di raccolta e convogliamento prodotto.

Sono disponibili sia in versione semiautomatica in cui l'attrezzatura è di ausilio nel ribaltamento dell'octabin, con gestione a comandi mantenuti, che in versione completamente automatica in cui il sistema è interfacciato con rulliere e sistemi di sicurezza.

Può essere equipaggiato inoltre con una o più tramogge per svuotare repentinamente tutto il contenuto dell'octabin stesso e passare così immediatamente al successivo.

Sebbene sempre meno diffuso, il prelievo da octabin in aspirazione può essere facilitato dal sistema per inclinare l'octabin.

Ovviamente l'inclinamento dell'ocatbin aiuta il materiale ad addensarsi in uno spigolo del contenitore. Il dipositivo può essere equipaggiato con uno sportello per l'apertura dell'ocatbin o per la sua perforazione.

Può essere equipaggiato inoltre con una tramoggia per svuotare repentinamente tutto il contenuto dell'octabin stesso.

Per lo svuotamento degli cotabin proponiamo Infine un sistema in depressione composto da:

- tensionatore del Liner
- movimentatore della sonda di aspirazione prodotto
- sonda di aspirazione